

GRABO

www.grabo-glassland.pl

Ręczny chwytak próżniowy Podnośnik akumulatorowy



GRABO PLUS



GRABO PRO

Pierwszy na świecie ręczny akumulatorowy chwytak/podnośnik próżniowy umożliwiający łatwe chwytanie i przenoszenie przedmiotów o różnej powierzchni. Nośność podnośnika próżniowego wynosi do 170 kg - w zależności od rodzaju powierzchni.

Dotyczy to powierzchni gładkich, takich jak: szkło, metal, blachy, płyty z tworzyw sztucznych, płyty marmurowe, oraz powierzchni porowatych takich jak: płytki ceramiczne, płyty betonowe, ściany modułowe, płyty gips-karton, płyty meblowe i wiele innych.

Zawartość opakowania chwytaka GRABO:

Grabo Plus – 2 akumulatory (jeden dołączony do Grabo Plus i drugi zapasowy)
Grabo Pro – jeden akumulator wbudowany

- Ładowarka akumulatora – jednakowa dla obu modeli
- Zapasowa uszczelka z pianki gumowej - jednakowa dla obu modeli
- Torba wykonana z mocnej tkaniny - jednakowa dla obu modeli
- W wersji standardowej każdy z modeli chwytaków GRABO jest zapakowany w kartonie razem z torbą.


Neser z twardego tworzywa do bezpiecznego i komfortowego przenoszenia można zakupić w opcji dodatkowo płatnej.



Płytki chodnikowe



Płytki ceramiczne



Granit



Beton



Stal ryflowana



Płyty GK

	PIONOWO	POZIOMO
		
Szkło	170 kg	120 kg
Metal	110 kg	110 kg
Plastik	100 kg	100 kg
Drewno	100 kg	65 kg
Płytki ceramiczne	170 kg	120 kg
Płyty betonowe	80 kg	80 kg
Ściana modułowa	75 kg	65 kg
Płyty kamienne	80 kg	80 kg

Glass Land Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 204
40-860 Katowice
NIP: PL6342772393

E-mail:
biuro@glassland.pl

Telefony:
+48 32 254 93 11

+48 601 48 05 14
+48 699 908 660

TABELA PORÓWNAWCZA GRABO

Glass Land Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 204
40-860 Katowice
NIP: PL6342772393

E-mail:
biuro@glassland.pl

Telefony:
+48 32 254 93 11

+48 601 48 05 14
+48 699 908 660

		
MODEL	GRABO PLUS	GRABO PRO-LIFTER 20
PARAMETRY UŻYTKOWE		
Akumulator	14.8VDC 2600mAh Li-ion	14.8VDC 2600mAh Li-ion
Moc znamionowa	16W	
Napięcie wejściowe ładowarki	100-240 VAC 50/60Hz	
Czas ładowania akumulatora	Okolo 2 godzin	
Czas pracy bez przerwy (przy pełnym naładowaniu)	90 min	90 min
Cykle pracy (cykle ON-OFF trwające 10 sekund po pełnym naładowaniu)	900	900
Tryb czuwania (wstrzymanie ładowania)	30 Dni	30 Dni
Żywotność pompy	100000+ cykli ON-OFF / 800+ godzin ciągłej pracy	
Z automatycznym wyłącznikiem	Nie	Tak
Znamionowy przepływ powietrza	20 L/min	20 L/min
Maksymalna wartość podciśnienia/próżni	11.6Psi (0.8 Bar, 80 kPa)	
OGRANICZENIA TECHNICZNE - PARAMETRY		
Maksymalny udźwig	170 kg	170 kg
Dł x Sz x Wys	297 x181 x121 mm	300 x184 x121 mm
Waga netto (z akumulatorem)	1.6 kg	1.5 kg
Temperatura pracy	Od 0°C do około + 60 °C	
STANDARDOWY ZESTAW KOMPLETNY		
Typ wskaźnika podciśnienia/próżni	Mechaniczny z gumową osłoną ochronną	Inteligentny cyfrowy czujnik ciśnienia
Liczba akumulatorów.	2	1
Torba transportowa	Mocna torba płócienna	Mocna torba płócienna
Ładowarka	Ładowarka wielogniazdkowa	
Ilość uszczelek	2 łącznie	2 łącznie
Gwarancja	1 rok gwarancji zgodnie z informacją na stronie WWW.GRABO.COM	1 rok gwarancji zgodnie z informacją na stronie WWW.GRABO.COM
Różne	Zastosowanie do wszystkich rodzajów powierzchni, bez funkcji automatycznego zatrzymania pracy pompy, z analogowym wakuometrem, bez wyświetlacza cyfrowego	Do wszystkich rodzajów powierzchni, z funkcją automatycznego zatrzymania pracy pompy przy 11,6Psi, z wyświetlaczem cyfrowym i elektronicznym manometrem

www.grabo-glassland.pl

+48 32 254 93 11, +48 601 48 05 14, +48 699 908 660

biuro@glassland.pl

GRABO