

SPECYFIKACJA GRABO PRO



GRABO PRO



Glass Land Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 204
40-860 Katowice
NIP: PL6342772393

E-mail:
biuro@glassland.pl

Telefony:
+48 32 254 93 11

+48 601 48 05 14
+48 699 908 660

Model/SKU	GRABO PRO-LIFTER 20 / GP-ILi-FB
Akumulator	14.8VDC 2600mAh Li-ion
Moc znamionowa	16W
Napięcie wejściowe ładowarki	100-240VAC 50/60Hz
Czas ładowania akumulatora	ok 2 godziny
Czas pracy non-stop (przy pełnym naładowaniu)	1.5 godziny
Cykle pracy (przy pełnym naładowaniu)	900 cykli ON-OFF po 10 sekund
Tryb czuwania (wstrzymanie ładowania)	30 dni
Żywotność pompy	100000+ cykli ON-OFF / 800+ godzin pracy ciągłej
Znamionowy przepływ powietrza	20 L/min
Maksymalne natężenie podciśnienia	0.8 Bar, 80 kPa
Maksymalny udźwig	170 kg
Dł x Sz x Wys	300 x 184 x 121 mm
Waga netto (z akumulatorem)	1.5 kg
Temperatura pracy	0°60 °C
Odpowiedni typ powierzchni	Chropowatość mniejsza niż 0,1" (3mm), kąt łuku mniejszy niż 5°.
Dodatkowe cechy	Pompa zatrzymuje się automatycznie przy maksymalnym poziomie podciśnienia 0,8 Bar

www.grabo-glassland.pl

+48 32 254 93 11, +48 601 48 05 14, +48 699 908 660

biuro@glassland.pl

GRABO